

Lu (mm)	La (mm)	H (mm)	Codice batteria	Volt	Capacità Ah 20 h	A -18°C EN DIN		Polo+	Box	Tall. base	Peso Kg.
Serie TOP ENERGY Ca/Ca Coperchio antideflagrazione / Carica pronto uso											
187	122	176	B421C	12	23	240	150	Sx	NS 28	B0	7,8
187	122	176	B422C	12	23	240	150	Dx	NS 28	B0	7,8
175	175	190	B804C	12	45	370	185	Dx	L0	B3	10,3
207	175	175	B448C	12	44	370	185	Dx	L1B	B3	11,3
207	175	190	B402C	12	45	370	170	Dx	L1	B3	11,5
207	175	190	B440C	12	50	420	190	Dx	L1	B3	12,7
242	175	175	B464C	12	62	510	260	Dx	L2B	B3	14,4
242	175	190	B414C	12	62	510	250	Dx	L2	B3	15,1
278	175	175	B470C	12	71	600	300	Dx	L3B	B3	16,9
278	175	190	B406C	12	71	600	330	Dx	L3	B3	71,4
278	175	190	B416C	12	80	650	330	Dx	L3	B3	18,1
354	175	190	B410C	12	88	750	380	Dx	L5	B3	22,3
354	175	175	B490C	12	90	750	370	Dx	L5B	B3	21,2
310	175	190	B408C	12	90	700	370	Dx	L4	B3	20,5
Serie Safe SAFE ENERGY Ca/Ca Ermetica con occhio magico / Carica pronto uso											
175	175	190	B808C*	12	50	420	200	Dx	L0	B3	10,7
207	175	175	B522C	12	50	440	210	Dx	L1B	B3	12,0
207	175	190	B854C	12	55	480	240	Dx	L1	B3	13,4
242	175	175	B624C	12	65	570	285	Dx	L2B	B3	15,0
242	175	190	B858C	12	62	520	250	Dx	L2	B3	15,1
278	175	175	B722C	12	77	680	330	Dx	L3B	B3	17,5
278	175	190	B862C	12	81	720	360	Dx	L3	B3	18,7
314	175	175	B822C	12	88	720	390	Dx	L4B	B3	19,5
352	175	175	B824C	12	95	800	400	Dx	L5B	B3	21,8
310	175	205	B880C	12	100	800	410	Dx	90MB	B3	23,5
392	175	190	B484C*	12	110	850	500	Dx	L6	B3	26,4
* Coperchio antideflagrazione, non ermetico											
Serie KATANA Coperchio antideflagrazione con occhio magico / Carica pronto uso											
187	127	225	B437C	12	40	330	180	Sx pp	NS40	B0	10,8
187	131	225	B438C	12	40	330	180	Dx pp	NS40	B1	10,8
219	135	225	B425C	12	45	360	200	Sx	E2	B1	12,5
219	135	225	B426C	12	45	360	200	Dx	E2	B1	12,5
238	129	227	B451C	12	45	360	230	Sx pp	NS60	B0	13,0
238	129	227	B452C	12	45	360	230	Dx pp	NS60	B0	13,0
232	173	225	B457C	12	62	480	280	Sx	D23	B0	16,0
232	173	225	B458C	12	62	480	280	Dx	D23	B0	16,0
261	175	220	B475C	12	75	590	345	Sx	GR24	B1	19,8
261	175	220	B476C	12	75	590	345	Dx	GR24	B1	19,8
306	173	225	B495C	12	100	750	400	Sx	GR28	B0	23,5
306	173	225	B496C	12	100	750	400	Dx	GR28	B0	23,5
Serie TOP ENERGY Coperchio antideflagrazione / Carica secca											
187	128	167	B222S	12	24	230	140	Dx	28NU	B0	5,5
233	131	167	B333S	12	32	300	180	Dx	32NU	B0	6,8
187	128	167	B443S	12	30	300	180	Sx	28NU	B0	6,5
187	128	167	B444S	12	30	300	180	Dx	28NU	B0	6,5
207	175	190	B439S	12	50	400	190	Sx	L1	B3	8,9
207	175	190	B440S	12	50	400	190	Dx	L1	B3	8,9
242	175	190	B403S	12	62	480	250	Sx	L2	B3	11,5
242	175	190	B404S	12	62	480	250	Dx	L2	B3	11,5
278	175	190	B405S	12	70	570	325	Sx	L3	B3	13,5
278	175	190	B406S	12	70	570	325	Dx	L3	B3	13,5

Lu (mm)	La (mm)	H (mm)	Codice batteria	Voit	Capacità Ah 20 h	-18°C EN DIN	Polo+	Box	Tall. base	Peso Kg.
---------	---------	--------	-----------------	------	---------------------	-----------------	-------	-----	------------	----------

Serie SPIRIT ENERGY TIR HD HEAVY DUTY Se/Sb

Carica pronto uso

343	175	232	B390C	12	105	750		Dx	98COMP	B0	26,5
513	190	223	B336C	12	140	950		Sx	A	B0	36,1
513	223	223	B392C	12	160	950		Sx	B	B0	42,3
513	223	223	B338C	12	180	1140		Sx	B	B0	43,4
518	273	242	B394C	12	210	1250		Sx	C	B0	57,2
518	273	242	B340C	12	240	1400		Sx	C	B0	61,1

Serie TOP ENERGY TIR HD HEAVY DUTY Se/Sb

Carica pronto uso

354	175	190	B020C	12	100	880	470	Dx	L5	B3	24,0
323	175	215	B095C 21	12	100	750	400	Sx	GR28	B3	23,5
323	175	215	B096C 21	12	100	750	400	Dx	GR28	B3	23,5
343	175	232	B102C	12	110	850	480	Dx	98COMP	B0	29,0
343	175	232	B102C T2	12	110	850	480	Dx	98COMP	B1	29,0
310	175	205	B018C	12	110	850	460	Dx	90MB	B1	25,6
513	190	223	B123C	12	125	940	535	Sx	A	B0	36,0
508	175	228	B124C	12	125	940	535	Dx	MAC120	B3	36,0
343	175	283	B132C	12	130	920	510	Dx	127COMP	B0	35,0
508	175	205	B134C	12	140	1120	650	Dx	MAT132	B1	34,5
514	175	210	B135C	12	140	1020	580	Sx	MAC110D	B3	38,2
514	175	210	B136C	12	140	1020	580	Dx	MAC110D	B3	38,2
513	223	223	B146C	12	160	1140	680	Dx	B	B3	43,0
513	223	223	B147C	12	160	1140	680	Sx	B	B0	43,0
513	223	223	B152C	12	180	1200	720	Dx	B	B3	45,0
513	223	223	B153C	12	180	1200	720	Sx	B	B0	45,0
513	223	223	B201C	12	200	1240	800	Sx	B	B0	48,5
513	223	223	B202C	12	200	1240	800	Dx	B	B3	48,5
518	273	242	B213C	12	220	1400	765	Sx	C	B0	61,0

Serie TOP POWER HD SUPER HEAVY DUTY Se/Ca Sigillata

Carica pronto uso

511	190	215	B109C	12	140	900		Sx	A	B0	37,2
511	222	214	B115C	12	170	1100		Sx	B	B0	45,9
516	272	233	B119C	12	215	1250		Sx	C	B0	59,5

Serie TOP POWER SHD SUPER HEAVY DUTY Ca/Ca Sigillata con lana vetro /Carica pronto uso

511	190	215	B107C	12	145	900		Sx	A	B0	37,4
511	222	214	B113C	12	180	1100		Sx	B	B0	46,0
516	272	233	B117C	12	225	1250		Sx	C	B0	60,0

Serie TOP ENERGY TRACTORS 6V / Carica secca

165	158	219	B352S	6	84	480	280	- +		B0	8,0
256	175	230	B224S	6	140	1000	570	- +		B1	12,6
330	175	235	B226S	6	160	1040	680	- +		B0	16,0
395	172	235	B223S	6	192	940	560	+ -		B3	17,6
395	172	235	B227S	6	192	940	560	+ -		B3	18,5
395	172	235	B360S	6	224	1080	650	- +		B3	20,0

C= CARICA S=SECCA

Codice	Confezioni di acido solforico soluz. 30/40%
905500009	Acido in fustino omologato lt.5 UN 2796
905500020	Confezione acido per B222S composta da fustini 3x650 cl
905500021	Confezione acido per B333S composta da fustini 3x790 cl
905500022	Confezione acido per B443S e B444S composta da fustini 2x850 cl
907500018/19	Trasformatori poli conici con terminale a vite 8MA (pos.207/neg.209)
907500022	Morsetti poli terminali (pos./neg.) 113/114
907500026	Adattatori poli piccoli per modelli Katana (pos./neg.)